

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spx-200wp-glosnik-pefnopasmowy-hifi-50wrms-8-p-6302.html>



SPX-200WP Głośnik pełnopasmowy HiFi, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SPX-200WP
Kod EAN	4007754230840

Opis produktu

Głośnik pełnopasmowy HiFi, 50W_{RMS}, 8Ω

- Doskonała jakość dźwięku
- Szerokie pasmo przenoszenia, lekko podniesiona charakterystyka przy wyższych częstotliwościach
- Wodoodporna membrana polipropylenowa o niskim rezonansie, gumowe zawieszenie
- Dobre odtwarzanie basów
- Do zastosowań w zamkniętych obudowach

Klang+Ton 02/2013

"Doskonały głośnik pełnopasmowy, także do zastosowań na zewnątrz."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-18000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	36 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,95 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	19,7 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	4,18
Dobroć elektryczna (Qes)	0,69
Dobroć całkowita (Qts)	0,59

Objętość ekwiwalentna (Vas)	60,5 l
Rezystancja cewki (Re)	7,6 Ω
Współczynnik BxL	6,79 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,35 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±2 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	213 cm ²
Waga magnesu	564 g
Średnica magnesu	Ø96 mm
Otwór montażowy	Ø180 mm
Głębokość montażowa	78,5 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø203 mm
Szerokość	Ø203 mm
Wysokość	-
Głębokość	99 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,32 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"