

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spx-31m-glosnik-pelnopasmowy-hifi-20wrms-8-p-6306.html>



SPX-31M Głośnik pełnopasmowy HiFi, 20W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPX-31M
Kod EAN	4007754221329

Opis produktu

Głośnik pełnopasmowy HiFi, 20W_{RMS}, 8Ω

- Bardzo dobra jakość dźwięku
- Wysokiej jakości papierowa membrana
- Aluminiowy korektor fazowy dla optymalizacji promieniowania dźwięku
- Tylne wentylacje układu centrującego
- Ekranowany magnetycznie
- Do zastosowań w małych zestawach głośnikowych, w systemach FAST (full range and subwoofer technology)

HOBBY HiFi 06/2015

"Idealny do małych, półkowych zestawów głośnikowych.
Jakość wykonania bez zarzutu."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	110 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	40 W
Czułość	86 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,92 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	1,9 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,707

Dobroć elektryczna (Qes)	0,69
Dobroć całkowita (Qts)	0,58
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1,32 l
Rezystancja cewki (Re)	6,4 Ω
Współczynnik BxL	3,64 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,18 mH
Średnica cewki	Ø20 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1,1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	32 cm ²
Waga magnesu	119 g
Średnica magnesu	Ø68 mm
Otwór montażowy	Ø71 mm
Głębokość montażowa	53 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø93 mm
Szerokość	Ø93 mm
Wysokość	-
Głębokość	55 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,5 kg
Ilość	1
Typ głośnika	3"