

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/spx-32m-glosnik-pelnopasmowy-hifi-20wrms-8-p-6307.html>



SPX-32M Głośnik pełnopasmowy HiFi, 20W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPX-32M
Kod EAN	4007754217018

Opis produktu

Głośnik pełnopasmowy HiFi, 20W_{RMS}, 8Ω

- Bardzo dobra jakość dźwięku
- Wysokiej jakości papierowa membrana
- Drewniany korektor fazowy dla optymalizacji promieniowania dźwięku
- Tylne wentylacja układu centrującego
- Ekranowany magnetycznie
- Do zastosowań w małych zestawach głośnikowych, w systemach FAST (full range and subwoofer technology)

HOBBY HiFi 03/2012

"Audiofilska charakterystyka dzięki papierowej membranie i drewnianemu korektorowi fazy."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-22000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	110 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc muzyczna	40 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	1,11 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	1,7 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	7,66
Dobroć elektryczna (Qes)	0,60

Dobroć całkowita (Qts)	0,56
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1,6 l
Rezystancja cewki (Re)	6,6 Ω
Współczynnik BxL	3,69 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,18 mH
Średnica cewki	Ø20 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1,1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	32 cm ²
Waga magnesu	99 g
Średnica magnesu	Ø68 mm
Otwór montażowy	Ø71 mm
Głębokość montażowa	52,5 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø93 mm
Szerokość	Ø93 mm
Wysokość	-
Głębokość	55 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,498 kg
Ilość	1
Typ głośnika	3"