

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-1000-profesjonalny-wzmacniacz-stereo-pa-p-6328.html>



STA-1000 Profesjonalny wzmacniacz stereo PA

Cena brutto	2 899,00 zł
Cena netto	2 356,91 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	STA-1000
Kod EAN	4007754208870

Opis produktu

Profesjonalne wzmacniacze stereo PA

z wbudowaną zwrotnicą i limiterem.

- Wyświetlacz LCD: temperatura, tryb pracy, ochrona
- Zwrotnica z częstotliwością podziału 120Hz, 24dB/okt., praca jako wzmacniacz pełnopasmowy, dla subwoofera lub głośników satelitarnych
- 3 tryby pracy (stereo, równoległa, w mostku)
- Sterowane temperaturowo wentylatory
- 2 regulatory głośności
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Opóźnione załączanie głośników
- Ochrona przed zwarcieniem, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe)
- Diodowe wskaźniki napięcia zasilającego, poziomu i limitera dla każdego kanału
- Złącza NEUTRIK SPEAKON

STA-1400, STA-1000 oraz STA-600 wyposażone są w 3-pinowe gniazda IEC oraz kable zasilające.

Beat 01/2012

"Przetestowaliśmy system składający się z dwóch zestawów MEGA-112, subwoofera MEGA-118SUB, wzmacniaczy STA-600 i STA-1400 dla góry w konfiguracji bi-amping oraz STA-1000 dla basu. Do sterowania wykorzystaliśmy kontroler głośnikowy DSM-260. Test odbył się w małej hali fabrycznej, z wieloma oknami, betonową podłogą i wieloma innymi odbijającymi powierzchniami - jednym słowem w piekielnych warunkach. ... dzięki precyzyjnym korektorom kontrolera DSM-260, opanowaliśmy sytuację bardzo szybko ... zoptymalizowaliśmy dźwięk błyskawicznie ... podkreśliśmy jeszcze głośność i uzyskaliśmy niesamowity efekt. Subwoofer dostarczył stabilnego, ale potężnego dźwięku. Zestawy MEGA-112 także zaskoczyły nas naprawdę zrównoważonym dźwiękiem. Pełna i dynamiczna muzyka dance brzmiała doskonale. Taki system PA spokojnie obsłuży imprezę na 400 gości, nawet wymagających słuchaczy."

Parametry

Kanały	2
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	1000 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 500 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 350 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	1 x 1000 W
Moc muzyczna MAX	1600 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1V/20kΩ
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000Hz
Zwrotnica	24 db/Okt.
Częstotliwość podziału	120 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>95 dB
Tłumienie przesłuchu	>60 dB
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/1600VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1600 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x88x418mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	481 mm
Wysokość (U)	2
Waga	15 kg
Złącza	1 x 3-pinowy XLR L/R, sym. 1 x gniazdo 6.3mm L/R, sym. 1 x NEUTRIK SPEAKON L/R 2 x para terminali śrubowych