

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-1506-wzmacniacz-wielokanalowy-pa-960wrms-p-6335.html>



STA-1506 Wzmacniacz wielokanałowy PA, 960W_{RMS}

Cena brutto	3 449,00 zł
Cena netto	2 804,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STA-1506
Kod EAN	4007754184464

Opis produktu

Wielokanałowe wzmacniacze PA

z wbudowanym limiterem.

STA-1508 = 8 kanałowy
STA-1506 = 6 kanałowy
STA-1504 = 4 kanałowy

- Wejścia symetryczne
- Filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy na każdym kanale, włączany
- Regulatory poziomu na tylnym panelu, zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem
- Możliwość pracy w mostku 8Ω
- Diodowe wskaźniki VU i przesterowania (clip) dla każdego kanału
- Miękki start
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Opóźnione załączanie głośników
- Chłodzenie wentylatorem
- Ochrona przed zwarcieniem, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu

SOUNDCHECK 01/2006

“Naprawdę dobry wzmacniacz wielokanałowy.”

PROSOUND 03/2006

(STA-1508)

“Jest w stanie jednocześnie rozwiązać wiele problemów - wart swojej ceny.”

Parametry

Kanały	6
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	960 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	6 x 160 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	6 x 100 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	3 x 320 W
Moc muzyczna MAX	1400 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	0.7V/20kΩ
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	12-20000 Hz
Zwrotnica	tak
Częstotliwość podziału	240 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>80 dB
Tłumienie przesłuchu	>60 dB
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/1800VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1800 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x132x310mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	132 mm
Głębokość	310 mm
Wysokość (U)	3
Waga	17,5 kg
Złącza	6 x 3-pinowy XLR, sym. 6 x terminal śrubowy