

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-1508-wzmacniacz-wielokanalowy-pa-1280wrms-p-6336.html>



# STA-1508 Wzmacniacz wielokanałowy PA, 1280W<sub>RMS</sub>

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>4 049,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>3 291,87 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>STA-1508</b>      |
| Kod EAN          | <b>4007754184471</b> |

## Opis produktu

Wielokanałowe wzmacniacze PA

z wbudowanym limiterem.

STA-1508 = 8 kanałowy  
STA-1506 = 6 kanałowy  
STA-1504 = 4 kanałowy

- Wejścia symetryczne
- Filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy na każdym kanale, włączany
- Regulatory poziomu na tylnym panelu, zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem
- Możliwość pracy w mostku 8Ω
- Diodowe wskaźniki VU i przesterowania (clip) dla każdego kanału
- Miękki start
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Opóźnione załączanie głośników
- Chłodzenie wentylatorem
- Ochrona przed zwarcieniem, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu

## Parametry

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kanały                         | 8         |
| Strefy                         | -         |
| Moc znamionowa RMS             | 1280 W    |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω     | -         |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω     | 8 x 160 W |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω     | 8 x 100 W |
| Moc znamionowa RMS przy 100V   | -         |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω | -         |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω | 4 x 320 W |
| Moc muzyczna MAX               | 1800 W    |
| Impedancja wyjściowa           | -         |
| Wejścia                        | 0.7V/20kΩ |

---

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Współczynnik tłumienia          | -                                           |
| Pasma przenoszenia              | 12-20000 Hz                                 |
| Zwrotnica                       | tak                                         |
| Częstotliwość podziału          | 240 Hz                                      |
| Wbudowany limiter               | tak                                         |
| Korektor niskie                 | -                                           |
| Korektor średnie                | -                                           |
| Korektor wysokie                | -                                           |
| Stosunek S/N                    | >80 dB                                      |
| Tłumienie przesłuchu            | >60 dB                                      |
| THD                             |                                             |
| Zasilanie                       | 230V~/50Hz/2400VA                           |
| Napięcie zasilające             | ~230 V                                      |
| Zasilanie sieciowe              | 50 Hz                                       |
| Pobór mocy w trybie pracy       | 2400 VA                                     |
| Pobór mocy w trybie standby     | -                                           |
| Prąd spoczynkowy                | -                                           |
| Alternatywne napięcie zasilania | -                                           |
| Zasilanie (alternatywne)        | -                                           |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                     |
| Wymiary                         | 482x132x310mm, 3U                           |
| Szerokość                       | 482 mm                                      |
| Wysokość                        | 132 mm                                      |
| Głębokość                       | 310 mm                                      |
| Wysokość (U)                    | 3                                           |
| Waga                            | 16,7 kg                                     |
| Złącza                          | 8 x 3-pinowy XLR, sym. 8 x terminal śrubowy |