

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-200d-cyfrowy-klasa-d-wzmacniacz-stereo-pa-250wrms-p-6339.html>



STA-200D Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz stereo PA, 250W_{RMS}

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STA-200D
Kod EAN	4007754236590

Opis produktu

Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz stereo PA, 250W_{RMS}

- 5 przełączanych wejść
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Wysokie rezerwy mocy dzięki zastosowaniu transformatorów toroidalnych
- Dodatkowe wejście audio (3.5mm stereo) o przełączanej czułości, na przednim panelu
- 4 wejścia na gniazdach RCA
- 2 wyjścia głośnikowe SPEAKON
- 4 wyjścia na terminalach śrubowych
- 2 regulatory głośności
- Ochrona przed zwarcieniem oraz przegrzaniem
- Diodowe wskaźniki zasilania, włączenia zabezp., przesterowania oraz przegrzania
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Parametry

Kanały	2
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	250 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 125 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 75 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	300 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1V/23kΩ (RCA), 90mV-1V (3.5mm)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>100 dBA

Tłumienie przesłuchu	>56 dB
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/350VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	350 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	483x44x268mm, 1U
Szerokość	483 mm
Wysokość	44 mm
Głębokość	268 mm
Wysokość (U)	1
Waga	4,7 kg
Złącza	1 x gniazdo 3.5 mm stereo 4 x RCA L/R 1 x SPEAKON L/R 1 x gniazdo sprężynkowe L/R