

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-2200-profesjonalny-wzmacniacz-stereo-pa-p-6340.html>



STA-2200 Profesjonalny wzmacniacz stereo PA

Cena brutto	4 599,00 zł
Cena netto	3 739,02 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	STA-2200
Kod EAN	4007754208894

Opis produktu

Profesjonalny wzmacniacz stereo PA

z wbudowaną zwrotnicą i limiterem.

- Stabilny przy 2Ω
- Klasa H ze zoptymalizowanym zasilaczem
- Wyświetlacz LCD: temperatura, tryb pracy, ochrona
- Zwrotnica z częstotliwością podziału 120Hz, 24dB/okt., praca jako wzmacniacz pełnopasmowy, dla subwoofera lub głośników satelitarnych
- 3 tryby pracy (stereo, równoległa, w mostku)
- Sterowany temperaturowo wentylator
- 2 regulatory głośności
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Opóźnione załączanie głośników
- Ochrona przed zwarciem, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe)
- Diodowe wskaźniki napięcia zasilającego, poziomu i limitera dla każdego kanału
- Złącza NEUTRIK SPEAKON

Wzmacniacz STA-2200 wyposażony jest w gniazdo zasilania POWERCON (20A). W komplecie kabel zasilający AAC-115P.

SOUNDCHECK 07/2009

Wzmacniacz wyposażony jest w specjalne obwody zabezpieczające, pozwalające na pracę przy obciążeniu 2Ω. Spadek obciążenia poniżej 2Ω spowoduje wyłączenie wzmacniacza przez obwody zabezpieczające.

o STA-3000 oraz STA-2200

"STA-3000 oraz STA-2200 są idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka solidnego wzmacniacza w atrakcyjnej cenie. Wzmacniacze są odpowiednie do ogólnych zastosowań, ale sprawdzą się także w wymagających systemach PA."

Parametry

Kanały	2
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	2200 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	2 x 750 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 1100 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 700 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	1 x 1500 W
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	1 x 2000 W
Moc muzyczna MAX	4000 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1V/20kΩ
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
Zwrotnica	24 db/Okt.
Częstotliwość podziału	120 Hz
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>100 dB
Tłumienie przesłuchu	>60 dB
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/3600VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	3600 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x88x479mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	479 mm
Wysokość (U)	2
Waga	23 kg
Złącza	1 x 3-pinowy XLR L/R, sym., może być przelotowe 1 x NEUTRIK SPEAKON L/R 2 x para terminali śrubowych