

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-2200dsp-wzmacniacz-stereo-pa-3000w-p-7944.html>



STA-2200DSP Wzmacniacz stereo PA, 3000W

Cena brutto	3 399,00 zł
Cena netto	2 763,41 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	STA-2200DSP
Kod EAN	4007754263053

Opis produktu

Wzmacniacz stereo PA

z wbudowanym procesorem DSP.

- Praca w trybie stereo, równoległym lub w mostku
- Funkcje zwrotnicy, opóźnienia, kompresora i limitera regulowane przez DSP
- Możliwość programowania procesora DSP przez USB
- Sterowane temperaturowo wentylatory
- 2 regulatory poziomu
- Przełącznik Groundlift
- Opóźnione załączanie głośników
- Ochrona przed zwarcieniem, przegrzaniem, przeciążeniem oraz napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe)
- Diodowe wskaźniki zasilania, sygnału oraz limitera dla każdego kanału

tools4music 06/2018

"The STA-2200DSP from IMG STAGELINE is a robust and highly reliable amplifier. In my opinion, the newly integrated option for digital control highly improves the series. Due to its weight, this device is primarily suitable for installations. However, if you value reliable and well-approved technology and you do not mind the extra kilos, it can very well be used on tour. The mounting depth requires deeper cases, though. Thanks to the easy-to-maintain design, this version can still be repaired in the future. MONACOR INTERNATIONAL provides the corresponding service. Therefore: both thumbs up!"

Parametry

Moc szczytowa (peak)	3000 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 870 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 675 W
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	1 x 1750 W
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	2
Strefy	-

Wejścia	1 V/20 kΩ (bal.) 1 V/10 kΩ (unbal.)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 kHz
Zwrotnica	DSP
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	≥90 dB
Tłumienie przesłuchu	>55 dB
THD	-
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	3400 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	483 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	496 mm
Wysokość (U)	2
Waga	21 kg
Złącza	1 x 3-pole XLR L/R, bal. 1 x SPEAKER L/R 1 x SPEAKER (bridged) 1 x USB