

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-500d-cyfrowy-klasa-d-wzmacniacz-stereo-pa-p-6348.html>



# STA-500D Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz stereo PA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 1 299,00 zł         |
| Cena netto       | 1 056,10 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | STA-500D            |
| Kod EAN          | 4007754247459       |

## Opis produktu

Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz stereo PA

- 2 tryby pracy (stereo i w mostku)
- Włączany limiter
- 2 regulatory głośności
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Ochrona przed zwarciami, przegrzaniem oraz napięciem stałym na wyjściu, wskaźniki diodowe
- Diodowy wskaźnik przesterowania (clip) dla każdego kanału

## Parametry

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Kanały                         | 2                |
| Strefy                         | -                |
| Moc znamionowa RMS             | 500 W            |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω     | -                |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω     | 2 x 250 W        |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω     | 2 x 150 W        |
| Moc znamionowa RMS przy 100V   | -                |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω | -                |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω | 1 x 500 W        |
| Moc muzyczna MAX               | 600 W            |
| Impedancja wyjściowa           | -                |
| Wejścia                        | 1V/12kΩ          |
| Współczynnik tłumienia         | -                |
| Pasmo przenoszenia             | 20-20 000Hz      |
| Zwrotnica                      | -                |
| Częstotliwość podziału         | -                |
| Wbudowany limiter              | tak              |
| Korektor niskie                | -                |
| Korektor średnie               | -                |
| Korektor wysokie               | -                |
| Stosunek S/N                   | >96 dB           |
| Tłumienie przesłuchu           | >70 dB           |
| THD                            |                  |
| Zasilanie                      | 230V~/50Hz/840VA |
| Napięcie zasilające            | ~230 V           |
| Zasilanie sieciowe             | 50 Hz            |

---

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pobór mocy w trybie pracy       | 840 VA                                             |
| Pobór mocy w trybie standby     | -                                                  |
| Prąd spoczynkowy                | -                                                  |
| Alternatywne napięcie zasilania | -                                                  |
| Zasilanie (alternatywne)        | -                                                  |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                            |
| Wymiary                         | 482x52x290mm, 1U                                   |
| Szerokość                       | 482 mm                                             |
| Wysokość                        | 52 mm                                              |
| Głębokość                       | 290 mm                                             |
| Wysokość (U)                    | 1                                                  |
| Waga                            | 4,7 kg                                             |
| Złącza                          | 1 x 3-pinowy XLR L/R 1 x 6.3mm L/R 1 x SPEAKON L/R |