

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sta-800d-cyfrowy-klasa-d-wzmacniacz-stereo-pa-p-6352.html>



STA-800D Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz stereo PA

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	STA-800D
Kod EAN	4007754239065

Opis produktu

Nowa generacja cyfrowych wzmacniaczy PA charakteryzująca się dużymi rezerwami mocy oraz wysoką efektywnością.

Dzięki dodatkowym takim zaletom jak niewielka waga oraz cicha praca, urządzenia te są idealnym rozwiązaniem dla systemów przenośnych.

Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz stereo PA

- Konstrukcja klasy D wykonana w oparciu o moduły HYPEX
- Cicha praca, sterowane temperaturowo wentylatory
- Niewielka waga oraz wysokie rezerwy mocy dzięki zastosowaniu dwóch kompaktowych zasilaczy impulsowych
- 2 regulatory głośności
- Dobre odtwarzanie basów dzięki zastosowaniu kondensatorów o dużej pojemności
- Ochrona przed zwarcieniem oraz przegrzaniem
- Diodowe wskaźniki zasilania, włączenia zabezp. oraz przesterowania
- Złącza NEUTRIK SPEAKON

EVENT Rookie 01/2015

o STA-400D oraz STA-800D

"Małe, ale o szerokich możliwościach zastosowań. Bardzo niskie szумы własne."

Parametry

Kanały

2

Strefy	-
Moc znamionowa RMS	800 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 400 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 210 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	1000 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1V/10kΩ (XLR, sym.), 1V/4.7kΩ (RCA)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	20-20 000Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>110 dBA
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/920VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	920 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 298 x 52mm, 1U
Szerokość	482 mm
Wysokość	52 mm
Głębokość	298 mm
Wysokość (U)	1
Waga	3 kg
Złącza	1 x 3-pinowy XLR L/R 1 x RCA L/R 1 x NEUTRIK SPEAKON L/R 2 x para terminali śrubowych