

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/sub-10-subwoofer-500w-8-p-8223.html>



SUB-10 Subwoofer, 500W, 8Ω

Cena brutto	1 479,00 zł
Cena netto	1 202,44 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	SUB-10
Kod EAN	4007754272505

Opis produktu

Ten 25cm (10") pasywny subwoofer

został stworzony do emisji potężnego basu (500W_{MAX}). Dzięki dużemu wychyleniu membrany oraz zastosowaniu pasmowo przepustowej obudowy pozwala na uzyskanie suchego i głębokiego basu. Idealnie sprawdza się jako wzbogacenie systemu audio w restauracjach, barach czy sklepach. Można go również wykorzystać w niewielkich systemach PA. Subwoofer wyposażony jest w zwrotnicę (filtr dolnoprzepustowy do 200Hz).

Subwoofer, 500W, 8Ω

- Band-pass subwoofer z podwójną wentylacją
- 25cm (10") wysokiej klasy przetwornik basowy
- Wąska, kompaktowa obudowa
- Wysokiej jakości lakierowana obudowa ze sklejk
- Wbudowana zwrotnica (filtr dolnoprzepustowy) z częstotliwością odcięcia przy 200Hz
- 4 otwory gwintowane M8 do podwieszania
- Głośniki podłączone równolegle do subwoofera muszą mieć impedancję min. 8Ω
- Gniazdo na łącznik statywowy na górze

Parametry

Aktywny/pasywny	passive
Technika	Kable
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	-
Moc całkowita	500 W
Moc znamionowa RMS	250 W
Impedancja	8 Ω
Pasmo przenoszenia	40-200 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	band-pass subwoofer
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	1 x 25 cm (10")
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	25 cm (10")
Czułość	92 dB/W/m
Max SPL	116 dB

Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	multiplex
Kolor	black
Sposób montażu	threaded inserts
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	300 x 610 x 410 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	410 mm
Waga	19.84 kg
Wejścia	1 x NEUTRIK SPEAKON, speaker terminals
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-
Akcesoria	-