

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/swa-2x60-ultra-kompaktowy-wzmacniacz-do-montazu-w-racku-2x60wmax-z-interfejsem-bluetooth-p-6363.html>



SWA-2X60 Ultra-kompaktowy wzmacniacz do montażu w racku, 2 x 60W_{MAX}, z interfejsem Bluetooth

Cena brutto	1 840,00 zł
Cena netto	1 495,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWA-2X60
Kod EAN	4007754242775

Opis produktu

Ultra-kompaktowy wzmacniacz do montażu w racku, z interfejsem Bluetooth

- Do zastosowań z tradycyjnymi głośnikami oraz rezonatorami
- 2-kanalowy wzmacniacz cyfrowy (klasa D)
- Wbudowany moduł Bluetooth do streamingu audio (A2DP)
- 4-kanalowy procesor sygnałowy (DSP)
- Interfejs mini USB do programowania
- Przełączane wejścia i wyjścia audio
- W komplecie: moduł wzmacniacza, kabel, pilot sterujący oraz płyta CD z oprogramowaniem

Parametry

Kanały	2
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	-
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	120 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	-
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Zwrotnica	4-kanalowy DSP
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-

Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	-
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	12-24V DC/8.5A
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	12-24V DC
Zasilanie (alternatywne)	8,5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+70 °C
Wymiary	86 x 19 x 90mm
Szerokość	86 mm
Wysokość	19 mm
Głębokość	90 mm
Wysokość (U)	-
Waga	0,306 kg
Złącza	Zasilanie, terminale śrubowe Wejście czujnika, terminale śrubowe Wyjście audio (4-8Ω), 2 x 2-pinowe, terminale śrubowe Wejście audio , poziom H/L, 4-pinowe, terminale śrubowe Wejście stereo, gniazdo 3.5mm 6-pinowy wielofunkcyjny wtyk do rozszerzania