

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/tf-0410mr-glosnik-sredniotonowy-pa-60wmax-30wrms-8-p-6471.html>



TF-0410MR Głośnik średniotonowy PA, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	184,00 zł
Cena netto	149,59 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TF-0410MR
Kod EAN	739894546454

Opis produktu

Głośnik średniotonowy PA, 30W_{RMS}, 8Ω

- 10cm (4") kompaktowy głośnik średniotonowy ze stalowym, zamkniętym koszem
- Wysoka efektywność i szerokie pasmo przenoszenia
- Łatwa instalacja, nie wymaga dużej obudowy
- Membrana celulozowa wzmacniana włóknem kewlarowym
- Odporna na temperaturę 25mm (1") cewka nawinięta na kaptonowym karkasie
- Liniowa charakterystyka impedancji, może pracować od około 500Hz, ale zalecana praca w paśmie 800-4 000Hz
- Idealny do wielodrożnych zestawów głośnikowych

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	400-5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	400 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	5,65 Ω
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	0,4 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	58 cm ²

Waga magnesu	480 g
Średnica magnesu	Ø84 mm
Otwór montażowy	Ø93 mm
Głębokość montażowa	57 mm
Średnica otworu montażowego	Ø109 mm
Rozstaw otworów X	77 mm
Rozstaw otworów Y	77 mm
Wymiary	108.5 x 108.5 x 60mm
Średnica zewnętrzna	120 mm
Szerokość	108,5 mm
Wysokość	108,5 mm
Głębokość	60 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,88 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"