

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/tf-1225-profesjonalny-glosnik-niskotonowy-pa-500wmax-250wrms-8-p-6478.html>



TF-1225 Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 500W_{MAX}, 250W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	669,00 zł
Cena netto	543,90 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TF-1225
Kod EAN	739894531153

Opis produktu

CELESTION

To jedna z najbardziej znanych marek wśród producentów głośników. Głośniki serii TF znane są zarówno ze znakomitego dźwięku, jak i korzystnego stosunku jakości do ceny.

Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 250W_{RMS}, 8Ω

- 30cm (12") głośnik basowy PA o dużej mocy i wysokiej efektywności
- Membrana celulozowa wzmocniana włóknem keowlarowym
- Liniowa charakterystyka częstotliwościowa, szerokie pasmo przenoszenia
- Odporna na temperaturę 63mm (2.5") cewka nawinięta na kaptonowym karkasie
- Parametry TSP przystosowane do osiągnięcia potężnego basu
- Podwójne zawieszenie gumowe dla doskonałej liniowości
- Solidny stalowy kosz
- Idealny do zastosowań w zestawach PA o najwyższych wymaganiach

HOBBY HiFi 05/2013

"TF-1225 gwarantuje niesamowitą jakość dźwięku w paśmie średnim, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla 2-drożnych systemów, także audiofilijskich."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-4000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	62 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	250 W
Moc muzyczna	500 W
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszę (Cms)	0,13 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	46 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,7
Dobroć elektryczna (Qes)	0,52
Dobroć całkowita (Qts)	0,48
Objętość ekwiwalentna (Vas)	54,5 l
Rezystancja cewki (Re)	5,3 Ω
Współczynnik BxL	13,2 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,84 mH
Średnica cewki	Ø64 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Pow. czynna mem. (Sd)	551 cm ²
Waga magnesu	1,4 kg
Średnica magnesu	Ø157 mm
Otwór montażowy	Ø282 mm
Głębokość montażowa	124 mm
Średnica otworu montażowego	Ø297 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 310mm x 130mm
Średnica zewnętrzna	Ø310 mm
Szerokość	Ø310 mm
Wysokość	-
Głębokość	130 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	3,98 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"