

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/tf-1225cx-profesjonalny-2-drozny-koaksjalny-glosnik-pa-250wrms-8-p-6479.html>



TF-1225CX Profesjonalny 2-drożny, koaksjalny głośnik PA, 250W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TF-1225CX
Kod EAN	739894567756

Opis produktu

Profesjonalny 2-drożny, koaksjalny głośnik PA, 250W_{RMS}, 8Ω

- 30cm (12") głośnik basowy PA o dużej mocy i wysokiej efektywności
- Koaksjalnie zamontowany 25mm (1", 44mm cewka) tubowy driver wysokotonowy
- Doskonała charakterystyka częstotliwościowa oraz kierunkowości
- Odporna na temperaturę 63mm (2.5") cewka nawinięta na kaptonowym karkasie
- Idealny do zastosowań w monitorach scenicznych oraz kompaktowych zestawach pełnopasmowych
- Wymagane zastosowanie zwrotnicy (zalecana częstotliwość podziału: 2 200Hz)
- Solidny stalowy kosz

Parametry

Impedancja (Z)	8Ω (basowy), 8Ω (wysokotonowy)
Technika	-
Pasmo przenoszenia	f3-4 000Hz (basowy), 1 200 - 18 000Hz (wysokotonowy)
Częstotliwość rezonansowa (fs)	71Hz (basowy), 1 200Hz (wysokotonowy)
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	250W (basowy), 75W (wysokotonowy)
Moc muzyczna	500W (basowy), 150W (wysokotonowy)
Czułość	97dB (basowy), 110dB (wysokotonowy)
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,10 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	49 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,82
Dobroć elektryczna (Qes)	0,48
Dobroć całkowita (Qts)	0,426
Objętość ekwiwalentna (Vas)	40 l
Rezystancja cewki (Re)	5,6 Ω
Współczynnik BxL	16,1 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,23 mH
Średnica cewki	Ø 63mm (basowy), Ø 45mm (wysokotonowy)

Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Pow. czynna mem. (Sd)	551 cm ²
Waga magnesu	1,2 kg
Średnica magnesu	Ø154 mm
Otwór montażowy	Ø286 mm
Głębokość montażowa	154,5 mm
Średnica otworu montażowego	297 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 309mm x 162mm
Średnica zewnętrzna	Ø309 mm
Szerokość	Ø309 mm
Wysokość	-
Głębokość	162 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4,5 kg
Ilość	1
Typ głośnika	12"