



TF1220/8

Cena brutto	454,00 zł
Cena netto	369,11 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TF1220/8
Kod EAN	739894528450

Opis produktu

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	przewodowa
Pasmo przenoszenia	60-4 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	55.80 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	150 W
Moc muzyczna MAX	300 W
Skuteczność	97 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0.18 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	44.51 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3.327
Dobroć elektryczna (Qes)	0.441
Dobroć całkowita (Qts)	0.389
Objętość ekwiwalentna (Vas)	72.8 l
Rezystancja cewki (Re)	5.46 Ω
Współczynnik BxL	13.91 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0.71 mH
Średnica cewki	Ø 50 mm
Wysokość cewki	12 mm
Materiał korpusu cewki	
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	± 4 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	530.93 cm ²
Waga magnesu	1.2 kg
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø 283 mm
Głębokość montażowa	131 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 297 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	
Średnica zewnętrzna	Ø 305 mm
Szerokość	Ø 305 mm
Wysokość	-
Głębokość	131 mm
Kolor	
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4 kg

Ilość	1
Typ głośnika	12"
Wymiary opakowania (S x W x D)	
Waga brutto	4.5 kg
Waga netto	4 kg