

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/theater-100-profesjonalny-reflektor-teatralny-p-7099.html>



THEATER-100 Profesjonalny reflektor teatralny

Cena brutto	6 260,00 zł
Cena netto	5 089,43 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	THEATER-100
Kod EAN	4007754246032

Opis produktu

Efekty świetlne z nowej serii PRO

Reflektor z soczewką Fresnela

Do zastosowań w profesjonalnych systemach oświetleniowych dla sal koncertowych, scen teatralnych oraz imprez plenerowych. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów oraz solidnemu wykonaniu, gwarantują wysoką niezawodność oraz pozwalają na stworzenie niezapomnianych pokazów świetlnych.

Idealny do zastosowań scenicznych, teatralnych, podczas produkcji programów telewizyjnych oraz innych aplikacji oświetleniowych. Dzięki zastosowanej soczewce Fresnela emisja światła jest bardzo jednorodna z charakterystycznym zaciemnieniem na krawędziach. Sterowanie wiązką odbywa się poprzez DMX. Wśród akcesoriów znajduje się przystawka barn doors oraz uchwyt montażowy G-hook.

Profesjonalny reflektor teatralny

- 100W biała dioda
- Chłodzenie bez wentylatora
- Kąt promieniowania: 10-40°
- CRI: Ra >90
- Funkcja motor-zoom
- Sterowanie za pomocą 2 kanałów DMX
- Soczewka Fresnela
- Obrotowa przystawka typu barn doors
- Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym: adresowanie i programowanie
- 5-pinowe złącza XLR IN/OUT
- Gniazdo zasilania POWERCON, zrówn. wyjście
- Możliwość sterowania "pole-operated"
- Czop typu TV spigot
- Zasilanie: 230V~/50Hz/110VA
- Wymiary: 34x29x43cm
- Waga: 15.8kg

Parametry

Typ urządzenia	reflektor teatralny
Źródło światła	1 biała dioda
Moc	100 W
Strumień świetlny	-
Natężenie światła	-
Temperatura barwy	-
Kąt promieniowania	10-40°
Kąt obrotu (poziom)	-
Kąt obrotu (pion)	-
Tryby pracy	DMX
Ilość kanałów DMX	2
Kolorowe koło	-
Tarcza gobo	-
Efekt stroboskopu	-
Funkcja ściemniania	0-100%
Pryzmat	-
Zoom	z silnikiem
Regulacja ostrości	-
Wyświetlacz	LCD
Chłodzenie	bez wentylatora
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Napięcie zasilające	~230 V
Pobór mocy w trybie pracy	110 VA
Szerokość	340 mm
Wysokość	290 mm
Głębokość	430 mm
Waga	15,8 kg
Połączenia	5-pinowy XLR (DMX in), 5-pinowy XLR (DMX out), POWERCON (zasilanie), POWERCON (zasilanie out)