

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ts-c10-300t-kolumna-glosnikowa-pa-odporna-na-warunki-atmosf-posiadajaca-certyfikat-en-54-24-p-7883.html>



# TS-C10-300/T Kolumna głośnikowa PA, odporna na warunki atmosf., posiadająca certyfikat EN 54-24

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 644,00 zł     |
| Cena netto       | 523,58 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | TS-C10-300/T  |
| Kod EAN          | 4007754263930 |

## Opis produktu

Kolumna głośnikowa PA  
posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Technika 100V, 4 odczepy mocy 10/6/3/1.5W
- 2 x 7.7 cm (3") głośnik pełnopasmowy
- Ceramiczny terminal połączeniowy z bezpiecznikiem temperaturowym wewnątrz obudowy
- 2 przepusty kablowe PG9
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokryciem z tworzywa sztucznego
- Zgodność z normą BS 5839, Part 8
- W komplecie aluminiowy uchwyt z regulacją w poziomie i w pionie

## Parametry

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Aktywny/pasywny         |              |
| Technika                |              |
| Całkowita moc wyjściowa | -            |
| Moc znamionowa RMS      | -            |
| Moc całkowita           | -            |
| Moc znamionowa RMS      | 10/6/3/1.5 W |
| Impedancja              | -            |
| Pasma przenoszenia      | 200-18000 Hz |
| THD                     | -            |
| Stosunek S/N            | -            |
| Sygnał wejściowy        | -            |
| System                  | -            |
| Głośnik pełnopasmowy    | 2 x 77 mm    |
| Głośnik niskotonowy     | -            |
| Głośnik średnionowy     | -            |
| Głośnik wysokotonowy    | -            |
| Liczba przetworników    | 2            |
| Rozmiar głośnika        | -            |

---

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Czułość                       | 95 dB/W/m                 |
| Max SPL                       | 104 dB                    |
| Kąt promieniowania w poziomie | 149 °                     |
| Kąt promieniowania w pionie   | 66 °                      |
| Cechy                         | -                         |
| Materiał obudowy              | aluminium                 |
| Kolor                         | white aluminium, RAL 9006 |
| Sposób montażu                | wall bracket              |
| Odporność na uderzenia piłką  | -                         |
| Klasa szczelności             | IP66                      |
| Dopuszcz. temp. otoczenia     | -                         |
| Zasilanie                     | -                         |
| Wymiary                       | 100 x 296 x 92 mm         |
| Szerokość                     | 100 mm                    |
| Wysokość                      | 296 mm                    |
| Głębokość                     | 92 mm                     |
| Waga                          | 1,6 kg                    |
| Wejścia                       | -                         |
| Wyjścia                       | -                         |
| Cewka wymienna                | -                         |
| Inne cechy                    | -                         |
| Akcesoria                     | -                         |