

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ts-c50-1000t-kolumna-glosnikowa-pa-odporna-na-warunki-atmosf-posiadajaca-certyfikat-en-54-24-p-7878.html>



TS-C50-1000/T Kolumna głośnikowa PA, odporna na warunki atmosf., posiadająca certyfikat EN 54-24.

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TS-C50-1000/T
Kod EAN	4007754258172

Opis produktu

Kolumna głośnikowa PA posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Technika 100V, 4 odczepy mocy 50/30/15/7.5W
- 8 x 7.7 cm (3") głośnik pełnopasmowy
- Ceramiczny terminal połączeniowy z bezpiecznikiem temperaturowym wewnątrz obudowy
- 2 przepusty kablowe PG9
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokryciem z tworzywa sztucznego
- Zgodność z normą BS 5839, Part 8
- W komplecie aluminiowy uchwyt z regulacją w poziomie i w pionie

Parametry

Aktywny/pasywny	
Technika	
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	-
Moc całkowita	-
Moc znamionowa RMS	50/30/15/7.5 W
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	200-20000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	8 x 77 mm
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	8
Rozmiar głośnika	-

Czułość	100 dB/W/m
Max SPL	117 dB
Kąt promieniowania w poziomie	173 °
Kąt promieniowania w pionie	17 °
Cechy	-
Materiał obudowy	aluminium
Kolor	white aluminium, RAL 9006
Sposób montażu	wall bracket
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Zasilanie	-
Wymiary	100 x 971 x 92 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	971 mm
Głębokość	92 mm
Waga	5,1 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-
Akcesoria	-