

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/twist-150led-ruchoma-glowa-diodowa-p-7193.html>



TWIST-150LED Ruchoma głowa diodowa

Cena brutto	2 740,00 zł
Cena netto	2 227,64 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TWIST-150LED
Kod EAN	4007754253924

Opis produktu

Ruchoma głowa diodowa

- Biała dioda o mocy 150W (kąt promieniowania: 6°)
- Długa żywotność i niski pobór mocy
- Sterowanie za pomocą 10, 12, 14 lub 16 kanałów DMX
- Tryby pracy: DMX, sterowany muzyką, automatyczny oraz master/slave
- Rozdzielczość pozioma i pionowa: 16/8 bitów
- Kąt obrotu: w poziomie 540°, w pionie 270°
- Siła światła: 62 000 lx na 3m, 14 020 lx na 5m
- Kolorowe koło: 7 kolorów plus biały, obrotowa tarcza kolorowa (efekt tęczy)
- Statyczna tarcza gobo: 8 figur gobo plus punkt, płynna regulacja prędkości
- Obrotowa tarcza gobo: 6 figur gobo plus punkt, płynna regulacja prędkości oraz efekt wstrząsów
- 8-boczny pryzmat, płynna regulacja prędkości
- Efekt stroboskopu (1-25 błysków/sek.)
- Elektroniczny ściemniacz (0-100%)
- Elektroniczna regulacja ostrości przez DMX
- Panel sterowania z wyświetlaczem LCD: adresowanie i programowanie
- Ochrona przed przegrzaniem
- Zasilanie: 230V~/50Hz/215VA
- Wymiary: 28 x 38 x 27.5cm
- Waga: 10.6kg

SOUNDCHECK 2017/03

"Compact moving head with great potential. A perfect selection of gobos and well-defined images. ... the spotlight ensures a precise operation without jolting and delivers an impressive maximum speed."

Parametry

Typ urządzenia
Źródło światła

ruchoma głowa
1 biała dioda

Moc	150 W
Strumień świetlny	-
Natężenie światła	32 000 lx @ 1m, 14 020 lx @ 5m
Temperatura barwy	-
Kąt promieniowania	6°
Kąt obrotu (poziom)	540°
Kąt obrotu (pion)	270°
Tryby pracy	DMX, sterowany muzyką, master/slave, automatyczny
Ilość kanałów DMX	16/14/12/10
Kolorowe koło	7 kolorów plus biały
Tarcza gobo	statyczne koło gobo: 8 x gobo plus punktobrotowe koło gobo: 6 x gobo plus punkt
Efekt stroboskopu	1-25 błysków/sek.
Funkcja ściemniania	0-100%
Pryzmat	-
Zoom	-
Regulacja ostrości	-
Wyświetlacz	LCD
Chłodzenie	wentylator
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Napięcie zasilające	~230 V
Pobór mocy w trybie pracy	215 VA
Szerokość	280 mm
Wysokość	380 mm
Głębokość	275 mm
Waga	10,6 kg
Połączenia	3-pinowy XLR (DMX in), 3-pinowy XLR (DMX out)