

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/twist-1led-ruchoma-glowa-diodowa-p-6522.html>



TWIST-1LED Ruchoma głowa diodowa

Cena brutto	798,00 zł
Cena netto	648,78 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TWIST-1LED
Kod EAN	4007754245028

Opis produktu

Ruchoma głowa diodowa

- 1 biała dioda CREE 12W o dużej jasności, kąt promieniowania 20°
- Długa żywotność i niski pobór mocy
- Sterowanie za pomocą 5, 9 lub 11 kanałów DMX
- Tryby pracy: DMX, sterowany muzyką, automatyczny i master/slave
- Rozdzielczość pozioma i pionowa: 65 535 kroków (16 bitów)
- Kąt obrotu: w poziomie 540°, w pionie 270°
- Kolorowe koło: 7 kolorów plus biały, obrotowa tarcza kolorowa (efekt tęczy)
- Tarcza gobo: 7 figur gobo plus punkt, płynna regulacja prędkości oraz efekt wstrząsów
- Wybór prędkości stroboskopu (1-20 błysków/sek.)
- Elektroniczny ściemniacz (0-100%)
- Panel sterowania z wyświetlaczem LCD: adresowanie i programowanie
- Ręczna regulacja ostrości
- Zasilanie: 110-240V~/50-60Hz/50VA
- Wymiary: 17.5 x 24 x 16cm
- Waga: 2.8kg

SOUNDCHECK 08/2015

"Efektywne oświetlenie oraz perfekcyjna jakość poszczególnych barw. Ciekawe efekty gobo oraz efekt wstrząsów dla dynamicznych pokazów."

Parametry

Typ urządzenia	ruchoma głowa
Źródło światła	1 biała dioda CREE
Moc	12 W
Strumień świetlny	-
Natężenie światła	-
Temperatura barwy	-

Kąt promieniowania	20°
Kąt obrotu (poziom)	540°
Kąt obrotu (pion)	270°
Tryby pracy	DMX, sterowany muzyką, master/slave, automatyczny
Ilość kanałów DMX	11/9/5
Kolorowe koło	7 kolorów plus biały
Tarcza gobo	7 x gobo plus punkt
Efekt stroboskopu	1-20 błysków/sek.
Funkcja ściemniania	0-100%
Pryzmat	-
Zoom	-
Regulacja ostrości	manualna
Wyświetlacz	LCD
Chłodzenie	wentylator
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Napięcie zasilające	110-240V~
Pobór mocy w trybie pracy	50 VA
Szerokość	175 mm
Wysokość	240 mm
Głębokość	160 mm
Waga	2,8 kg
Połączenia	3-pinowy XLR (DMX in), 3-pinowy XLR (DMX out)