

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-602sw-przenosny-system-wzmacniajacy-p-6541.html>



# TXA-602/SW Przenośny system wzmacniający

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 110,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>2 528,46 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>TXA-602/SW</b>          |
| Kod EAN          | <b>4007754246667</b>       |

## Opis produktu

Przenośny system wzmacniający,

z wbudowanymi dwoma odbiornikami bezprzewodowymi.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy do 10h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Cyfrowy wzmacniacz mocy
- Obudowa z wytrzymałą powłoką z poliuretanu
- 2-drożny zestaw głośnikowy, 20cm (8", FAITAL) głośnik basowy oraz 25mm (1") wysokotonowy
- 1 wejście Combo mikr. (XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia, 3-punktowy korektor barwy
- 1 wejście liniowe stereo (RCA), regulacja wzmocnienia, 2-punktowy korektor barwy
- Regulowana funkcja talkover
- Wyjście audio (RCA) do podłączania innych systemów TXA-622CD/SW lub TXA-602/SW
- Gniazdo SPEAKON (4Ω) do podłączania zewn. głośnika TXB-602/SW
- Gniazdo na statyw
- W komplecie praktyczna torba na ramię, której nie trzeba zdejmować podczas pracy urządzenia

Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXS-821HT, TXS-822HT lub TXS-820HSE, TXS-822HSE, TXS-820LT, TXS-822LT, TXS-820SX, TXS-822SX dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

## Parametry

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Moc znamionowa RMS | 50 W        |
| Moc muzyczna MAX   | 75 W        |
| Pasmo przenoszenia | 50-18500 Hz |

---

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość nośna       | 863.05MHz + 864.80MHz                                                                                         |
| Zasięg                    | ≈30 m                                                                                                         |
| Wejścia                   | 4.5mV (mic), 30mV (line)                                                                                      |
| Link                      | 200 mW                                                                                                        |
| THD                       | -                                                                                                             |
| Max SPL                   | -                                                                                                             |
| Korektor, niskie          | ±12dB/55Hz                                                                                                    |
| Korektor, średnie         | ±6dB/1kHz                                                                                                     |
| Korektor, wysokie         | ±8dB/10kHz                                                                                                    |
| Zasilanie                 | 230V~/50Hz/60VA, akumul.: 12V/7.2Ah                                                                           |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                                                                       |
| Wymiary                   | 235 x 450 x 280mm                                                                                             |
| Waga                      | 9,7 kg                                                                                                        |
| Połączenia                | 1 x XLR (mic), 1 x 6.3mm (line), 1 x RCA L/R (line), 1 x RCA L/R (mix out, link), 1 x SPEAKON (zewn. głośnik) |