

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-624cdsw-przenosny-system-wzmacniajacy-p-8001.html>



TXA-624CD/SW Przenośny system wzmacniający

Cena brutto	5 299,00 zł
Cena netto	4 308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TXA-624CD/SW
Kod EAN	4007754270389

Opis produktu

Przenośny system wzmacniający,
z wbudowanym podwójnym odbiornikiem bezprzewodowym w technologii UHF PLL i odtwarzaczem CD z systemem anti-shock.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7.2Ah (czas pracy do 10h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Możliwość wyboru 2 x 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9 MHz)
- Wysokiej jakości odtwarzacz CD z mechanizmem wpustowym, interfejsem USB dla nośników zewnętrznych, odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/MP3
- Cyfrowy wzmacniacz mocy
- Obudowa z wytrzymałą powłoką z poliuretanu
- 2-drożny zestaw głośnikowy bass-reflex, 20cm (8", FAITAL) głośnik basowy oraz 25mm (1") wysokotonowy tubowy
- 1 wejście Combo mikr. (XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia, 3-punktowy korektor barwy
- 1 wejście liniowe stereo (RCA), regulacja wzmocnienia, 2-punktowy korektor barwy
- Regulowana funkcja talkover
- Wyjście audio (RCA) do podłączania innych systemów TXA-624CD/SW lub TXA-604/SW
- Gniazdo SPEAKON (4Ω) do podłączania zewn. głośnika TXB-602/SW
- Gniazdo na statyw
- W komplecie praktyczna torba na ramię, której nie trzeba zdejmować podczas pracy urządzenia

Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXA-800HSE or TXA-800HT dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Moc znamionowa RMS	50 W
Moc szczytowa (peak)	75 W
Pasmo przenoszenia	50-18500 Hz
Częstotliwość nośna	863,1-864,9 MHz
Zasięg	≈30 m
Wejścia	4.5 mV, XLR (mic), 30 mV, 6.3 mm jack (line), 200 mV, RCA (line)
Link	-
THD	-

Max SPL	-
Korektor, niskie	±12 dB/55 Hz
Korektor, średnie	±6 dB/1 kHz
Korektor, wysokie	±8 dB/10 kHz
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/60 VA, rech. batt. 12 V/7.2 Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	235 x 450 x 280 mm
Waga	9,7 kg
Połączenia	