

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-700usb-przenosny-system-wzmacniajacy-p-6543.html>



# TXA-700USB Przenośny system wzmacniający

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 949,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>3 210,57 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>TXA-700USB</b>          |
| Kod EAN          | <b>4007754245134</b>       |

## Opis produktu

Przenośny system wzmacniający,

z mikrofonem bezprzewodowym, wbudowanym odbiornikiem Bluetooth, interfejsem USB i czytnikiem kart SD.

- Wysokiej jakości wzmacniacz 80W<sub>RMS</sub>, klasy D
- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanych akumulatorów żelowych 2 x 12V/5Ah (czas pracy: około 6h)
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- W komplecie mikrofon bezprzewodowy z wieloczęstotliwościowym nadajnikiem UHF oraz pilot sterujący odtwarzaczem
- Odbiornik Bluetooth do bezprzewodowego łączenia z przenośnymi urządzeniami
- Interfejs USB oraz czytnik kart SD dla zewnętrznych nośników
- 2-drożny system głośnikowy
- 2 regulowane wejścia mikr./linia (combo XLR/6.3mm)
- 1 wejście Aux (3.5mm, RCA)
- Regulacja efektu pogłosu
- Regulator głośności master oraz 2-punktowy korektor barwy
- 1 wyjście liniowe (6.3mm)
- Przejedźny dzięki teleskopowej rączce oraz kółkom
- Gniazdo na statyw

Nie wymaga licencji w krajach UE.

## Parametry

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Moc znamionowa RMS  | 80 W                                 |
| Moc muzyczna MAX    | 120 W                                |
| Pasma przenoszenia  | 55-20000 Hz                          |
| Częstotliwość nośna | 863-865 MHz                          |
| Zasięg              | -                                    |
| Wejścia             | 10mV (mic), 950mV (line), 1.4V (aux) |
| Link                | -                                    |
| THD                 | -                                    |

---

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Max SPL                   | -                                                                                  |
| Korektor, niskie          | ±12dB/55Hz                                                                         |
| Korektor, średnie         | -                                                                                  |
| Korektor, wysokie         | ±12dB/15kHz                                                                        |
| Zasilanie                 | 230V~/50Hz/40VA, akumul.: 2 x 12V/5Ah                                              |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                                            |
| Wymiary                   | 360 x 560 x 325mm                                                                  |
| Waga                      | 19 kg                                                                              |
| Połączenia                | 2 x XLR/6.3mm (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), 1 x 3.5mm (aux), 1 x 6.3mm (line out) |