

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-800-przenosne-systemy-wzmacniajace-p-6544.html>



TXA-800 Przenośne systemy wzmacniające

Cena brutto	2 990,00 zł
Cena netto	2 430,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TXA-800
Kod EAN	4007754199314

Opis produktu

Przenośne systemy wzmacniające,

z wbudowanym odbiornikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/3Ah (czas pracy: do 4h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Możliwość wyboru 16 częstotliwości UHF (863.1-864.9MHz), system Diversity
- 2-drożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy
- 1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm), 1 wejście liniowe stereo (RCA), wspólny regulator poziomu master i 2-punktowy korektor barwy
- 1 wyjście liniowe stereo (RCA)
- Gniazdo 6.3mm (8Ω) do podłączania zewn. głośnika
- Gniazdo na statyw

Nie wymagają licencji w krajach UE.

TXA-800:

- System z 1 odbiornikiem bezprzewodowym

TXA-800CD:

- System z 1 odbiornikiem bezprzewodowym

- Odtwarzacz CD/MP3 z mechanizmem wpustowym i systemem anti-shock
- Czytnik kart SD, interfejs USB
- Funkcja pitch-control
- W komplecie pilot sterujący odtwarzaczem CD

TXA-802CD:

- System z 2 odbiornikami bezprzewodowymi
- Odtwarzacz CD/MP3 z mechanizmem wpustowym i systemem anti-shock
- Czytnik kart SD, interfejs USB
- Funkcja pitch-control
- 1 nadajnik bezprzewodowy do współpracy z kolejnymi systemami TXA-1020, TXA-1000 lub systemami TXA-800
- W komplecie pilot sterujący odtwarzaczem CD

Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXA-800HT i ATS-12HT lub TXA-800HSE i ATS-162T dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna MAX	80 W
Pasma przenoszenia	70-16000 Hz
Częstotliwość nośna	863,1-864,9 MHz
Zasięg	≈30 m
Wejścia	6mV (mic), 800mv (line)
Link	opcjonalnie (TXA-802MT)
THD	-
Max SPL	-
Korektor, niskie	±15dB/100Hz
Korektor, średnie	-
Korektor, wysokie	±10dB/10kHz
Zasilanie	230V~/50Hz/150VA, akumul.: 2 x 12V/3Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300x470x230mm
Waga	11,2 kg
Połączenia	1 x XLR/6.3mm (mic), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA L/R (line out), 1 x 6.3mm (zewn. głośnik)