

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-820-przenosny-system-wzmacniajacy-p-7998.html>



# TXA-820 Przenośny system wzmacniający

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 4 849,00 zł         |
| Cena netto       | 3 942,28 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | TXA-820             |
| Kod EAN          | 4007754269550       |

## Opis produktu

Przenośny system wzmacniający,  
z wbudowanym odbiornikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/4.5Ah (czas pracy: do 5h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Możliwość wyboru 16 częstotliwości UHF (863-865MHz), system Diversity
- 2-drożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy
- 1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm), 1 wejście mikrofonowe (6.3mm), 1 wejście liniowe stereo (RCA), 1 wejście Aux (3.5mm), każde wejście regulowane
- Wspólny regulator poziomu master i 2-punktowy korektor barwy
- 1 wyjście liniowe stereo (RCA) oraz 1 wyjście Aux (3.5mm)
- Możliwość włączenia funkcji priorytetu dla mikrofonu
- Łatwy transport dzięki teleskopowej ręczce i 2 kółkom
- Gniazdo na statyw

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXA-800HT i ATS-12HT lub TXA-800HSE dostępne jako wyposaż. dodatk.

## Parametry

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Moc znamionowa RMS   | 50 W                      |
| Moc szczytowa (peak) | 80 W                      |
| Pasma przenoszenia   | 70-17000 Hz               |
| Częstotliwość nośna  | 863-865 MHz               |
| Zasięg               | ≈30 m                     |
| Wejścia              | 6 mV (mic), 300 mV (line) |
| Link                 | optional (TXA-820MT)      |
| THD                  | -                         |
| Max SPL              | 114 dB                    |
| Korektor, niskie     | ±10 dB/100 Hz             |
| Korektor, średnie    | -                         |

---

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Korektor, wysokie         | $\pm 10$ dB/10 kHz                                       |
| Zasilanie                 | $\sim 230$ V/50 Hz/130 VA, rech. battery 2 x 12 V/4.5 Ah |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                  |
| Wymiary                   | 305 x 510 x 265 mm                                       |
| Waga                      | 14,5 kg                                                  |
| Połączenia                | 1 x XLR/6.3 mm jack (mic/line), 1 x 6.3 mm jack (mic)    |