

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-820cd-przenosny-system-wzmacniajacy-p-7999.html>



## TXA-820CD Przenośny system wzmacniający

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 299,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>5 121,14 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>TXA-820CD</b>           |
| Kod EAN          | <b>4007754269567</b>       |

### Opis produktu

Przenośny system wzmacniający,

z wbudowanym odbiornikiem wieloczęstotliwościowym UHF PLL oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 2 x 12V/4.5Ah (czas pracy: do 5h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Możliwość wyboru 16 częstotliwości UHF (863-865MHz), system Diversity
- System z 1 odbiornikiem bezprzewodowym
- Odtwarzacz CD/MP3 z mechanizmem wpustowym i systemem anti-shock
- Czytnik kart SD, interfejs USB
- Funkcja pitch-control
- W komplecie pilot sterujący odtwarzaczem CD
- 2-drożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy
- 1 wejście mikrofonowe (combo XLR/6.3mm), 1 wejście mikrofonowe (6.3mm), 1 wejście liniowe stereo (RCA), 1 wejście Aux (3.5mm), każde wejście regulowane
- Wspólny regulator poziomu master i 2-punktowy korektor barwy
- 1 wyjście liniowe stereo (RCA) oraz 1 wyjście Aux (3.5mm)
- Możliwość włączenia funkcji priorytetu dla mikrofonu
- Łatwy transport dzięki teleskopowej ręczce i 2 kółkom
- Gniazdo na statyw

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Odpowiednie mikrofony lub nadajniki kieszonkowe: TXA-800HT i ATS-12HT lub TXA-800HSE dostępne jako wyposaż. dodatk.

### Parametry

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Moc znamionowa RMS   | 50 W                      |
| Moc szczytowa (peak) | 80 W                      |
| Pasma przenoszenia   | 70-17000 Hz               |
| Częstotliwość nośna  | 863-865 MHz               |
| Zasięg               | ≈30 m                     |
| Wejścia              | 6 mV (mic), 300 mV (line) |

---

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link                      | optional (TXA-820MT)                                                                                     |
| THD                       | -                                                                                                        |
| Max SPL                   | 114 dB                                                                                                   |
| Korektor, niskie          | $\pm 10$ dB/100 Hz                                                                                       |
| Korektor, średnie         | -                                                                                                        |
| Korektor, wysokie         | $\pm 10$ dB/10 kHz                                                                                       |
| Zasilanie                 | ~ 230 V/50 Hz/130 VA, rech. battery 2 x 12 V/4.5 Ah                                                      |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                                                                  |
| Wymiary                   | 305 x 510 x 265 mm                                                                                       |
| Waga                      | 15,5 kg                                                                                                  |
| Połączenia                | 1 x XLR/6.3 mm jack (mic/line), 1 x 6.3 mm jack (mic) 1 x RCA L/R (line out), 1 x 3.5 mm jack (line out) |