

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txa-900dcd-przenosny-system-wzmacniajacy-o-duzej-mocy-p-7181.html>



TXA-900DCD Przenośny system wzmacniający o dużej mocy

Cena brutto	3 399,00 zł
Cena netto	2 763,41 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXA-900DCD
Kod EAN	4007754254433

Opis produktu

Przenośny system wzmacniający o dużej mocy,

z wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym oraz odtwarzaczem CD z systemem anti-shock.

- Zasilanie sieciowe lub z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora żelowego 12V/7Ah (czas pracy: do 8h), wbudowana automatyczna ładowarka
- Doskonały jako zestaw przenośny np. podczas promocji, wykładów, itp.
- Cyfrowy wzmacniacz o wysokiej efektywności
- Wysokiej jakości odtwarzacz CD z mechanizmem wpustowym, interfejs USB dla nośników zewnętrznych, odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/MP3, szybki dostęp
- 2-drożny zestaw z profesjonalnymi głośnikami PA
- 2 wejścia (kanały 1+2) uniwersalne mikr. (XLR)/linia (6.3mm), regulacja wzmocnienia, 3-punktowy korektor barwy, funkcja bass boost
- Możliwość połączenia kilku systemów TXA-900CD (2 x gniazdo 6.3mm)
- Przejezdny dzięki teleskopowej ręczce oraz 2 kółkom
- Perfekcyjnie wykonana drewniana obudowa z poliuretanową powłoką
- Wpuszczane uchwyty do przenoszenia
- Gniazdo na statyw
- Dostarczany w praktycznej torbie ochronnej

Odpowiedni mikrofon lub nadajniki kieszonkowe: TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT lub TXS-820SX dostępne jako wyposaż. dodatk.

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna MAX	75 W

Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Częstotliwość nośna	863,05 MHz
Zasięg	≈30 m
Wejścia	6.5mV (mic), 160mV (line)
Link	950 mV
THD	0,03%
Max SPL	-
Korektor, niskie	±12dB/40Hz
Korektor, średnie	± 6dB/1kHz
Korektor, wysokie	± 12dB/12kHz
Zasilanie	230V~/50Hz/40VA, bateria akumul.: 12V/7Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	310 x 560 x 285mm
Waga	14,7 kg
Połączenia	2 x XLR (mic), 2 x 6.3mm (line), 2 x 6.3mm (link)