

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-1800-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-p-6565.html>



TXS-1800 Odbiornik wieloczęstotliwościowy

Cena brutto	1 329,00 zł
Cena netto	1 080,49 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXS-1800
Kod EAN	4007754238921

Opis produktu

Odbiornik wieloczęstotliwościowy

w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 192 częstotliwości UHF (1785-1800MHz)
- Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-1800HSE lub mikrofonu TXS-1800HT
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i funkcja Pilot tone
- Możliwość wyboru trybu blokady
- Wyświetlacz LCD: częstotliwość, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF, stan baterii nadajnika
- Wyjście XLR i 6.3mm
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19") 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Nie wymaga licencji w krajach UE.

SOUNDCHECK 11/2014

"Systemy bezprzewodowe serii TXS doskonale sprawdzają się na każdej scenie. Dzięki nowoczesnej technologii są odporne na zakłócenia."

- + Łatwa konfiguracja
- + Wysoka odporność na zakłócenia
- + Duży zasięg pracy

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik wieloczęstotliwościowy
Częstotliwość nośna	1785-1800 MHz
Pasma przenoszenia	60-16000 Hz
Kanały	1
THD	
Dynamika	>95 dB
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	50mV/1kΩ (6.3mm) 50mV/150Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	212 mm
Odbiornik, wysokość	47 mm
Odbiornik, głębokość	175 mm
Odbiornik, waga	1300 g
Odbiornik, złącza	1 x XLR, sym., 1 x 6.3mm niesym.