

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-2402set-podwojny-cyfrowyzestaw-mikrofonu-bezprzewodowego-pll-24ghz-p-6570.html>



# TXS-2402SET Podwójny, cyfrowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego PLL, 2.4GHz

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 379,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 121,14 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TXS-2402SET</b>   |
| Kod EAN          | <b>4007754226836</b> |

## Opis produktu

Zestaw TXS-2402SET

wprowadza nas w świat cyfrowej technologii do bezprzewodowej transmisji dźwięku. Wykorzystywane pasmo 2.4GHz charakteryzuje się dużą stabilnością oraz odpornością na zakłócenia. System pracuje bez użycia kompresora kompresującego sygnał, dzięki czemu uzyskano imponującą dynamikę dźwięku oraz unikalną jakość dźwięku mowy. Możliwe jest równoczesne wykorzystywanie dwóch zestawów TXS-2402SET, co daje 4 tory mikrofonowe.

Podwójny, cyfrowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego PLL, 2.4GHz

- W skład zestawu wchodzi: 2 mikrofony doreczne z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz
- Wysoka odporność na zakłócenia, dzięki cyfrowej transmisji
- Możliwość równoczesnej pracy 2 systemów (4 tory mikrofonowe)
- Możliwość wyboru 16 częstotliwości (2 404-2 476MHz) dla każdej sekcji (wybór na nadajniku)
- Automatyczne dostrajanie częstotliwości na odbiorniku
- Regulacja głośności dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego
- Wkładki mikrofonowe o charakterystyce superkardioidalnej

Nie wymaga licencji w krajach UE.

tastenwelt 06/2012

"System bezprzewodowy o dużej funkcjonalności."  
+ Łatwa obsługa  
+ Poręczne i wygodne w użyciu mikrofony doreczne

---

## Parametry

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Informacje ogólne         | -                                                   |
| Typ urządzenia            | wieloczęstotliwościowy zestaw bezprzewodowy         |
| Częstotliwość nośna       | 2404-2476 MHz                                       |
| Pasmo przenoszenia        | 80-12000 Hz                                         |
| Kanały                    | 2                                                   |
| THD                       |                                                     |
| Dynamika                  | 87 dB                                               |
| Stosunek S/N RF           | -                                                   |
| Czas pracy                | -                                                   |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                             |
| Zasilanie                 | -                                                   |
| Wymiary                   | -                                                   |
| Waga całkowita            | -                                                   |
| Połączenia                | -                                                   |
| Specyfikacja nadajnika    | -                                                   |
| Moc nadajnika             | 10 mW                                               |
| Zasięg                    | około 30m (na zewnątrz) około 20m (w pomieszczeniu) |
| Nadajnik, zasilanie       | 2 x 1.5V bateria AA                                 |
| Nadajnik, głębokość       | 54 mm                                               |
| Nadajnik, wysokość        | 54 mm                                               |
| Nadajnik, waga            | 120 g                                               |
| Nadajnik, złącza          | -                                                   |
| Specyfikacja odbiornika   | -                                                   |
| Odbiornik, wyjścia audio  | 100mV/600Ω                                          |
| Odbiornik, zasilanie      | z doł. zasilacza                                    |
| Odbiornik, szerokość      | 220 mm                                              |
| Odbiornik, wysokość       | 45 mm                                               |
| Odbiornik, głębokość      | 150 mm                                              |
| Odbiornik, waga           | 550 g                                               |
| Odbiornik, złącza         | 1 x gniazdo 6.3mm, niesym.                          |