

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-606-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-p-6572.html>



TXS-606 Odbiornik wieloczęstotliwościowy

Cena brutto	979,00 zł
Cena netto	795,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TXS-606
Kod EAN	4007754223507

Opis produktu

Odbiornik wieloczęstotliwościowy

w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 1000 kanałów UHF (672.000 - 696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100
- Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-606LT, TXS-606HSE lub mikrofonów TXS-606HT i TXS-606DT
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Dodatkowy wskaźnik poziomu audio
- Wyjście XLR i 6.3mm
- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik wieloczęstotliwościowy
Częstotliwość nośna	672,000-696,975 MHz
Pasma przenoszenia	30-18000 Hz
Kanały	1
THD	
Dynamika	100 dB

Stosunek S/N RF	105 dB
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	350mV/600Ω (6.3mm)25mV/600Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	212 mm
Odbiornik, wysokość	45 mm
Odbiornik, głębokość	180 mm
Odbiornik, waga	930 g
Odbiornik, złącza	1 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, niesym.