Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:33

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/txs-616set2-wieloczestotliwosciowy-zestaw-mikrofonu-bezprzewodowego-672000-691750mhz-p-8401.html



TXS-616SET/2 Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego, 672.000-691.750MHz

Cena brutto	**1 099,00 zł**
Cena netto	**893,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**TXS-616SET/2**
Kod EAN	**4007754276206**

Opis produktu

Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego

w technologii UHF PLL.

- W skład zestawu wchodzą: 1 mikrofon doręczny z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz
- System "true diversity"
- Możliwość wyboru 80 kanałów UHF (672.000-691.750MHz)
- Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonowego
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Przełączana moc nadajnika (high/low)
- Wskaźniki kanału, anteny A/B, status ACT, poziomu sygnału audio AF (odbiornik) oraz kanału i stanu baterii (mikrofon)
- Solidna metalowa obudowa (odbiornik)

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	zestaw mikrofonu bezprzewodowego
Częstotliwość nośna	672-692 MHz
Pasmo przenoszenia	50-18 000 Hz
Kanały wejściowe	1
THD	< 0.5 %
Dynamika	120 dB
Stosunek S/N RF	105 dB
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	< 25 mW/2.5 mW (EIRP)
Zasięg	≈ 50 m
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.5 V bateria AA
Nadajnik, głębokość	52 mm
Nadajnik, wysokość	52 mm
Nadajnik, głębokość	275 mm
Nadajnik, waga	235 g
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	350 mV/10 kΩ (6.3 mm) 25 mV/10 kΩ (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	152 mm
Odbiornik, wysokość	38 mm
Odbiornik, głębokość	120 mm
Odbiornik, waga	482 g
Odbiornik, złącza	1 x 6.3 mm, niesym. 1 x XLR, sym.