

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-636set2-wieloczesotliwosciowy-zestaw-mikrofonu-bezprzewodowego-672000-691750mhz-p-8402.html>



TXS-636SET/2

Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego, 672.000-691.750MHz

Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXS-636SET/2
Kod EAN	4007754276213

Opis produktu

Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego
w technologii UHF PLL.

- W skład zestawu wchodzi: 1 mikrofon krawatowy z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz
- System "true diversity"
- Możliwość wyboru 80 kanałów UHF (672.000-691.750MHz)
- Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonowego
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Regulacja wzmacnienia na nadajniku
- Wskaźniki kanału, anteny A/B, status ACT, poziomu sygnału audio AF (odbiornik) oraz kanału i stanu baterii (nadajnik)
- Solidna metalowa obudowa (odbiornik)

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	zestaw mikrofonu bezprzewodowego
Częstotliwość nośna	672-692 MHz
Pasmo przenoszenia	50-18 000 Hz
Kanały wejściowe	1
THD	< 0.5 %
Dynamika	120 dB
Stosunek S/N RF	105 dB
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	< 10 mW
Zasięg	≈ 30 m
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.5 V bateria AA
Nadajnik, głębokość	62 mm
Nadajnik, wysokość	105 mm
Nadajnik, głębokość	25 mm
Nadajnik, waga	88 g
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	350 mV/10 kΩ (6.3 mm) 25 mV/10 kΩ (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	152 mm
Odbiornik, wysokość	38 mm
Odbiornik, głębokość	120 mm
Odbiornik, waga	482 g
Odbiornik, złącza	1 x 6.3 mm, niesym. 1 x XLR, sym.