

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-646-poczwozny-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-p-6582.html>



TXS-646 Poczwozny odbiornik wieloczesotliwosciowy

Cena brutto	1 802,00 zł
Cena netto	1 465,04 zł
Dostepnosc	Dostepny
Numer katalogowy	TXS-646
Kod EAN	4007754223521

Opis produktu

Poczwozny odbiornik wieloczesotliwosciowy,

w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 4 x 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100
- Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-606LT, TXS-606HSE lub mikrofonów TXS-606HT i TXS-606DT
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Wyświetlacz LCD dla każdej sekcji: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Dodatkowy wskaźnik poziomu audio
- Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego
- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

SOUNDCHECK 04/2012

"TXS-646 może pracować jednocześnie z czterema nadajnikami. Mikrofon doręczny z nadajnikiem daje ciepły, przyjemny dźwięk ... mikrofon nagłowny, niemal niewidoczny, odporny na sprzężenia, zapewnia bardzo wysoką zrozumiałość mowy ... poczworny zestaw mikrofonowy IMG Stage Line jest niezawodnym rozwiązaniem."

+ Czysty dźwięk

+ Stosunek cena/jakość: bardzo dobry

+ Częstotliwości zgodne z nowymi dyrektywami
(Zestaw testowy: odbiornik TXA-646 z nadajnikami TXS-606HT, TXS-606LT oraz mikrofonem HSE-70A/SK + NTA-2SE)

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik wieloczęstotliwościowy
Częstotliwość nośna	672,000-696,975 MHz
Pasma przenoszenia	30-18000 Hz
Kanały	4
THD	
Dynamika	100 dB
Stosunek S/N RF	105 dB
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	350mV/600Ω (6.3mm)25mV/600Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	482 mm
Odbiornik, wysokość	45 mm
Odbiornik, głębokość	310 mm
Odbiornik, waga	2,9 kg
Odbiornik, złącza	4 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, niesym.