

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-707ltb-wieloczesotliwosciowy-zestaw-mikrofonu-bezprzewodowego-667000-691750-mhz-p-8480.html>



TXS-707LT/B

Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego, 667.000-691.750 MHz

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXS-707LT/B
Kod EAN	4007754410778

Opis produktu

Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego

Składa się z:

1 wieloczęstotliwościowego odbiornika TXS-707

- Możliwość wyboru 100 częstotliwości UHF (667.000 - 691.750MHz)
- Funkcja SYNC do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-707HSE
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Funkcja Pilot tone i blokady
- Wyświetlacz LCD: kanał/częstotliwość, poziom sygnału RF, poziom sygnału audio AF, antena, ustawienia squelch
- Wyjście XLR i 6.3mm
- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19") za pomocą doł. uchwyty

1 wieloczęstotliwościowego nadajnika kieszonkowego TXS-707LT z mikrofonem krawatowym

- Możliwość wyboru 100 kanałów UHF (667.000-691.750MHz)
- Synchronizacja z odbiornikiem TXS-707 poprzez funkcję SYNC
- Płynna regulacja czułości wejścia i wzmocnienia
- Funkcja wyciszenia
- Wyświetlacz LCD: kanał/częstotliwość i stan baterii
- W komplecie mikrofon krawatowy (kardioida) z nakręcanym wtykiem 3.5mm
- Zaczep do paska
- Zasięg: 90m (w przestrzeni otwartej)
- Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dołączane)

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	audio transmission system
Częstotliwość nośna	667.000-691.750 MHz
Pasma przenoszenia	80-18 000 Hz
Kanały wejściowe	1
THD	< 0.5 %
Dynamika	100 dB
Stosunek S/N RF	105 dB
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	10 mW
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.5 V batt. AA size
Nadajnik, głębokość	62 mm
Nadajnik, wysokość	105 mm
Nadajnik, głębokość	26 mm
Nadajnik, waga	77 g
Nadajnik, złącza	1 x 3.5 mm jack
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	100 mV/ 600 Ω (jack) 20-30 mV/ 600 Ω (XLR, bal.)
Odbiornik, zasilanie	via encl. plug-in power supply
Odbiornik, szerokość	210 mm
Odbiornik, wysokość	50 mm
Odbiornik, głębokość	215 mm
Odbiornik, waga	970 g
Odbiornik, złącza	1 x XLR, bal., 1 x 6.3 mm jack, unbal.