

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-727hseb-podwojny-wieloczesotliwosciowy-zestaw-mikrofonu-bezprzewodowego-667000-691750-mhz-p-8481.html>



TXS-727HSE/B Podwójny, wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego, 667.000-691.750 MHz

Cena brutto	2 349,00 zł
Cena netto	1 909,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TXS-727HSE/B
Kod EAN	4007754410785

Opis produktu

Podwójny, wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego

Składa się z:

1 podwójnego odbiornika wieloczęstotliwościowego TXS-727

- Możliwość wyboru 2 x 100 częstotliwości UHF (667.000 - 691.750MHz)
- Funkcja SYNC do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Funkcja Pilot tone i blokady
- Wyświetlacz LCD: kanał/częstotliwość, poziom sygnału RF, poziom sygnału audio AF, antena, ustawienia squelch
- Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego
- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19")

2 wieloczęstotliwościowych nadajników kieszonkowych TXS-707HSE

- Możliwość wyboru 100 kanałów UHF (667.000-691.750 MHz)
- Synchronizacja z odbiornikiem TXS-727 poprzez funkcję SYNC
- Płynna regulacja czułości wejścia i wzmocnienia
- Funkcja wyciszenia
- Wyświetlacz LCD: kanał/częstotliwość i stan baterii
- Odpowiedni do mikrofonów nagłownych lub krawatowych z 3-pinowym złączem mini XLR
- Zaczep do paska
- Zasięg: 90m (w przestrzeni otwartej)
- Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dołączane)

2 mikrofonów nagłownych HSE-110

-
- Wysokiej jakości wkładka mikrofonowa typu back electret
 - Liniowa charakterystyka częstotliwości, z dobrym tłumieniem dźwięków tła dzięki charakterystyce superkardioidalnej
 - Zasilanie z nadajnika kieszonkowego
 - 3-pinowe złącze mini XLR
 - Więcej informacji w opisie produktu

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	2-channel audio transmission system
Częstotliwość nośna	667.000-691.750 MHz
Pasma przenoszenia	80-18 000 Hz
Kanały wejściowe	2
THD	< 0.5 %
Dynamika	100 dB
Stosunek S/N RF	105 dB
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.5 V batt. AA size
Nadajnik, głębokość	62 mm
Nadajnik, wysokość	105 mm
Nadajnik, głębokość	26 mm
Nadajnik, waga	77 g
Nadajnik, złącza	1 x 3-pole mini XLR
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	100 mV/ 600 Ω (6.3mm) 20-30 mV/ 600 Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	via encl. plug-in power supply
Odbiornik, szerokość	482 mm
Odbiornik, wysokość	50 mm
Odbiornik, głębokość	255 mm
Odbiornik, waga	1.65 kg
Odbiornik, złącza	2 x XLR, bal., 1 x 6.3 mm jack, unbal.