

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-855-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-uhf-pll-p-6612.html>



TXS-855 Odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

Cena brutto	1 129,00 zł
Cena netto	917,89 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXS-855
Kod EAN	4007754239140

Opis produktu

Zestawy mikrofonów bezprzewodowych o innowacyjnej konstrukcji, zapewniającej doskonałą jakość transmisji.

Dzięki przełączanej mocy nadajnika, ich zasięg w przestrzeni otwartej wynosi aż 300m!

Szybkie przesyłanie: dzięki technologii REMOSET, ustawianie odpowiedniej częstotliwości nadajnika jest bardzo łatwe i odbywa się zdalnie, za pomocą sygnału radiowego, bez konieczności zapewnienia wizualnego kontaktu z odbiornikiem. Można to robić nawet podczas pracy na żywo! Ponadto, dzięki metodzie inteligentnej analizy, możliwy jest wybór wyłącznie wolnych kanałów.

Odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

w technologii REMOSET.

- Możliwość wyboru 124 kanałów (506-542MHz) podzielonych na 6 grup
- Równoczesna praca na max 20 kanałach
- System "diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Próg wyciszenia szumów (squellch) i funkcja Pilot tone
- Płynna regulacja poziomu sygnału audio
- Tłumik poziomu 20dB (XLR)
- Wyświetlacz LCD: kanał/grupa, poziom sygnału audio/poziom mocy sygnału RF, wyciszenie, blokada, antena oraz stan baterii nadajnika
- Wyjście XLR sym. oraz 6.3mm sym.
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy TXS-875B

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik UHF PLL
Częstotliwość nośna	506-542 MHz
Pasmo przenoszenia	40-18000 Hz
Kanały	1
THD	
Dynamika	>105 dB
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	100mV (XLR), 100mV (6.3mm)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	210 mm
Odbiornik, wysokość	42 mm
Odbiornik, głębokość	195 mm
Odbiornik, waga	525 g
Odbiornik, złącza	1 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, sym.