

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-860-podwojny-odbiornik-staloczestotliwosciowy-p-6614.html>



TXS-860 Podwójny odbiornik stałoczęstotliwościowy

Cena brutto	1 249,00 zł
Cena netto	1 015,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TXS-860
Kod EAN	4007754162769

Opis produktu

Podwójny odbiornik stałoczęstotliwościowy

dla nadajników pracujących na odpowiednich częstotliwościach nośnych.

- System "non-diversity", składane anteny (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności dla każdej sekcji
- Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego
- Przełącznik poziomu sygnału audio (mikr./linia)
- Wskaźnik mocy odbieranego sygnału i poziomu głośności (dla obu sekcji)
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik
Częstotliwość nośna	863.05MHz, 864.80MHz
Pasma przenoszenia	50-15000 Hz
Kanały	2
THD	
Dynamika	>110 dB
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-

Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	0-0.75V/5kΩ (6.3mm)60mV/600Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	410 mm
Odbiornik, wysokość	52 mm
Odbiornik, głębokość	260 mm
Odbiornik, waga	2,4 kg
Odbiornik, złącza	2 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, niesym.