

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-895-podwojne-odbiorniki-wieloczesotliwosciowe-p-6627.html>



TXS-895 Podwójne odbiorniki wieloczęstotliwościowe

Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXS-895
Kod EAN	4007754239218

Opis produktu

Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy

w technologii UHF PLL.

- System "switching diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Odstęp pomiędzy poszczególnymi kanałami, pozwala na równoczesne wykorzystywanie jednego podwójnego odbiornika (2 kanały)
- Możliwość wyboru 2 x 16 kanałów UHF (518-542MHz)
- Próg wyciszenia szumów (squellch) i funkcja Pilot Tone
- Regulacja poziomu głośności dla każdej sekcji
- Możliwość wyboru trybu blokady
- Wyświetlacz LCD: antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy TXS-875B
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19") 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	wieloczęstotliwościowy odbiornik
Częstotliwość nośna	518-542 MHz
Pasma przenoszenia	40-18000 Hz
Kanały	2

THD	
Dynamika	>105 dB
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	500mV/1kΩ (6.3mm) 150mV/150Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	420 mm
Odbiornik, wysokość	55 mm
Odbiornik, głębokość	230 mm
Odbiornik, waga	2,1 kg
Odbiornik, złącza	2 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, niesym.