

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-900-odbior-nik-wieloczes-totliwosciowy-p-6630.html>



TXS-900 Odbiornik wieloczęstotliwościowy

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	TXS-900
Kod EAN	4007754239096

Opis produktu

Odbiornik wieloczęstotliwościowy

w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 442 kanałów w dwóch zakresach (823-832MHz oraz 863-865MHz)
- Wolne od zakłóceń presety, 4 grupy po 8 kanałów
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania do 12 kanałów (autoscan)
- Funkcja SYNC do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-900HSE lub mikrofonu TXS-900HT
- Funkcja autoscan z wykrywaniem przesłuchów
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, częstotliwość, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Wyjścia XLR (sym.) oraz 6.3mm (niesym.), przełączane mikr./linia
- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż dwóch odbiorników TXS-900 w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą doł. uchwytów

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	wieloczęstotliwościowy odbiornik
Częstotliwość nośna	823-832MHz + 863-865MHz
Pasma przenoszenia	80-18000 Hz
Kanały	1
THD	
Dynamika	>100 dB
Stosunek S/N RF	>100 dB
Czas pracy	-

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	linia: 75mV, mikr.: 7mV (6.3mm, niesym.)linia: 150mV, mikr.: 15mV (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	200 mm
Odbiornik, wysokość	42 mm
Odbiornik, głębokość	183 mm
Odbiornik, waga	1,1 kg
Odbiornik, złącza	1 x XLR, sym.,1 x 6.3mm, niesym.