

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/txs-920-podwojny-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-p-6633.html>



## TXS-920 Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 899,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>2 356,91 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>TXS-920</b>             |
| Kod EAN          | <b>4007754239102</b>       |

### Opis produktu

Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy

w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 442 kanałów w dwóch zakresach (823-832MHz oraz 863-865MHz)
- Wolne od zakłóceń presety, 4 grupy po 8 kanałów
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania do 12 kanałów (autoscan)
- Funkcja SYNC do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-900HSE lub mikrofonu TXS-900HT
- Funkcja autoscan z wykrywaniem przesłuchów
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, częstotliwość, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Wyjścia XLR (sym.) oraz 6.3mm (niesym.) dla każdej sekcji, przełączane mikr./linia
- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą doł. uchwytów

Nie wymaga licencji w krajach UE.

SOUNDCHECK 11/2014

"Systemy bezprzewodowe serii TXS doskonale sprawdzają się na każdej scenie. Dzięki nowoczesnej technologii są odporne na zakłócenia."

- + Łatwa konfiguracja
- + Wysoka odporność na zakłócenia
- + Duży zasięg pracy

---

# Parametry

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne         | -                                                                                         |
| Typ urządzenia            | wieloczęstotliwościowy odbiornik                                                          |
| Częstotliwość nośna       | 823-832 MHz + 863-865 MHz                                                                 |
| Pasma przenoszenia        | 80-18000 Hz                                                                               |
| Kanały                    | 2                                                                                         |
| THD                       |                                                                                           |
| Dynamika                  | >100 dB                                                                                   |
| Stosunek S/N RF           | >100 dB                                                                                   |
| Czas pracy                | -                                                                                         |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                                                                   |
| Zasilanie                 | -                                                                                         |
| Wymiary                   | -                                                                                         |
| Waga całkowita            | -                                                                                         |
| Połączenia                | -                                                                                         |
| Specyfikacja nadajnika    | -                                                                                         |
| Moc nadajnika             | -                                                                                         |
| Zasięg                    | -                                                                                         |
| Nadajnik, zasilanie       | -                                                                                         |
| Nadajnik, głębokość       | -                                                                                         |
| Nadajnik, wysokość        | -                                                                                         |
| Nadajnik, waga            | -                                                                                         |
| Nadajnik, złącza          | -                                                                                         |
| Specyfikacja odbiornika   | -                                                                                         |
| Odbiornik, wyjścia audio  | linia: 75mV, mikr.: 7mV (6.3mm, niesym.) linia: 150mV, mikr.: 15mV (XLR, sym.) 75mV (mix) |
| Odbiornik, zasilanie      | z doł. zasilacza                                                                          |
| Odbiornik, szerokość      | 420 mm                                                                                    |
| Odbiornik, wysokość       | 42 mm                                                                                     |
| Odbiornik, głębokość      | 183 mm                                                                                    |
| Odbiornik, waga           | 2,3 kg                                                                                    |
| Odbiornik, złącza         | 2 x XLR, sym., 2 x 6.3mm, niesym. 1 x 6.3mm, niesym. (mix)                                |