

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ulm-164sw-6-kanalowymikser-liniowy-p-6647.html>



ULM-164/SW 6-kanałowy mikser liniowy

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ULM-164/SW
Kod EAN	4007754182781

Opis produktu

6-kanałowy mikser liniowy

- 6 wejść stereo/mono
- 2 wyjścia stereo, niezależne (master 1 przez RCA lub gniazdo 6.3mm)
- 1 wyjście mono
- 3-punktowy korektor
- Diodowy wskaźnik poziomu VU, przełączany dla obu wyjść
- Diodowy wskaźnik szczytu dla każdego kanału
- Korektory z wyczuwalnym środkiem, dla wejściowych kanałów stereo
- Funkcja wyciszania
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Parametry

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście mikrofonowe	-
Wejście liniowe	150mV/50kΩ (stereo), 6 x RCA L/R 150mV/25kΩ (mono), 6 x 6.3mm, niesym.
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtworzenie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1V/600Ω (stereo), 2 x RCA (1 x 6.3mm) L/R 2V/600Ω (mono), 1 x 6.3mm
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-

Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	≥8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
THD	0,05%
Stosunek S/N	69dB, nie ważony
Przesłuch	-
Korektor basy	±12dB/80Hz
Korektor średnie	±12dB/1kHz
Korektor wysokie	±12dB/10kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	-
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/10VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	10 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	48 mm
Głębokość	175 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2,3 kg