

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/vmx-440sw-4-kanalowy-mikser-mikrofonowoliniowy-p-6698.html>



VMX-440/SW 4-kanałowy mikser mikrofonowo/liniowy

Cena brutto	574,00 zł
Cena netto	466,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VMX-440/SW
Kod EAN	4007754212389

Opis produktu

4-kanałowy mikser mikrofonowo/liniowy

Miksowanie nigdy nie było takie proste! Łatwa obsługa i czytelny układ funkcji. Możliwość miksowania dwóch kanałów liniowych stereo oraz dwóch kanałów mikrofonowych mono. Każdy kanał posiada regulator barwy oraz możliwość wstępnego ustalenia poziomu sygnału głównego, za pomocą wpustowych potencjometrów. Przy pomocy dodatkowego zdalnego przełącznika można wyciszyć wyjścia główne stereo.

- 2 wejścia liniowe stereo
- 2 symetryczne wejścia mikrofonowe
- Zrównoległone wejście liniowe stereo na przednim panelu
- 3-punktowy korektor barwy dla każdego wejścia mikrofonowego
- Wspólny korektor barwy dla dwóch wejść liniowych
- Wyciszenie za pomocą dodatkowego przełącznika monostabilnego lub włącznika
- 2 regulowane wyjścia główne stereo
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Wyjście nagrywania stereo
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Parametry

Liczba kanałów	4
Liczba wejść	5
Wejście mikrofonowe	1mV/600Ω, 2 x 6.3mm, sym.
Wejście liniowe	100mV/10kΩ, 3 x RCA L/R
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1-3V/100Ω, 2 x RCA L/R
Wyjście record	1V/100Ω, 1 x RCA L/R
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-

Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	≥ 32Ω, 2 x 15mW, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
THD	0,05%
Stosunek S/N	>60 dB
Przesłuch	-
Korektor basy	±12dB/30Hz
Korektor średnie	±12dB/1kHz (tylko głos)
Korektor wysokie	±12dB/12kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	-
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/10VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	10 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	180 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2,9 kg