

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/wall-05setws-para-2-droznych-zestawow-glosnikowych-aktywny-i-pasywny-2-x-30wrms-p-8250.html>



WALL-05SET/WS Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, aktywny i pasywny, 2 x 30W_{RMS}

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WALL-05SET/WS
Kod EAN	4007754271430

Opis produktu

Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, aktywny i pasywny, 2 x 30W_{RMS}

- W komplecie jeden aktywny zestaw głośnikowy i jeden zestaw pasywny; połączenie przez gniazda sprężynkowe
- Zestaw aktywny z 2-kanalowym wzmacniaczem
- Wejście stereo na gniazdach RCA lub symetryczne na terminalach śrubowych
- Regulacja głośności oraz 2-punktowy korektor barwy
- Funkcja auto-standby
- Wbudowany zasilacz z gniazdem IEC
- 13cm (5") głośnik basowy oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Stylowa biała obudowa
- Uchwyty montażowe umożliwiające regulację w poziomie i w pionie

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny/pasywny
Technika	Kable
Całkowita moc wyjściowa	2 x 50 W
Moc znamionowa RMS	2 x 30 W
Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	500 mV/20 kΩ (unbal.) 660 mV/40 kΩ (bal.)
System	2-way
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	13 cm (5") bass speaker
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	dome tweeter
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	13 cm (5")
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	104 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-

Cechy	-
Materiał obudowy	plastic
Kolor	white
Sposób montażu	mounting bracket
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/100 VA
Wymiary	163 x 252 x 203 mm (with bracket)
Szerokość	163 mm
Wysokość	252 mm
Głębokość	203 mm
Waga	5.5 kg (pair)
Wejścia	1 x RCA L/R (unbalanced)1 x terminal L/R (balanced)spr.-load speak. term. (passive speaker system)spr.-load speak. term.
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	pair
Akcesoria	-