

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/wall-06setws-para-2-droznzych-zestawow-glosnikowych-aktywny-i-pasywny-2-x-30wrms-p-8251.html>



WALL-06SET/WS Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, aktywny i pasywny, 2 x 30W_{RMS}

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WALL-06SET/WS
Kod EAN	4007754271423

Opis produktu

Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, aktywny i pasywny, 2 x 30W_{RMS}

- W komplecie jeden aktywny zestaw głośnikowy i jeden zestaw pasywny; połączenie przez gniazda sprężynkowe
- Zestaw aktywny z 2-kanalowym wzmacniaczem
- Wejście stereo na gniazdach RCA lub symetryczne na terminalach śrubowych
- Regulacja głośności oraz 2-punktowy korektor barwy
- Funkcja auto-standby
- Wbudowany zasilacz z gniazdem IEC
- 16cm (6") głośnik basowy oraz kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Stylowa biała obudowa
- Uchwyty montażowe umożliwiające regulację w poziomie i w pionie

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny/pasywny
Technika	Kable
Całkowita moc wyjściowa	2 x 50 W
Moc znamionowa RMS	2 x 30 W
Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	70-20 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	890 mV/20 kΩ (unbal.,) 1,600 mV/40 kΩ (bal.)
System	2-way
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	16 cm (6") bass speaker
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	dome tweeter
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16 cm (6")
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	105 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-

Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	plastic
Kolor	white
Sposób montażu	mounting bracket
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	~ 230V/50 Hz/140VA
Wymiary	196 x 303 x 250 mm (with bracket)
Szerokość	196 mm
Wysokość	303 mm
Głębokość	250 mm
Waga	8 kg (pair)
Wejścia	1 x RCA L/R (unbalanced)1 x terminal L/R (balanced)spr.-load. speak. term. (passive speaker system)spr. load. speak. term.
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	pair
Akcesoria	-