

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/wall-06tws-para-2-droznych-zestawow-glosnikowych-biale-p-7850.html>



WALL-06T/WS Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, białe

Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WALL-06T/WS
Kod EAN	4007754261288

Opis produktu

Pary 2-drożnych zestawów głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym (WS) lub czarnym (SW)
- 16cm (6") głośnik nisko-średniotonowy oraz 25mm (1") kopułkowy wysokotonowy
- Odporne na warunki atmosferyczne (IP65)
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

Para 2-drożnych zestawów głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- 16cm (6") głośnik nisko-średniotonowy oraz 25mm (1") kopułkowy wysokotonowy
- Odporne na warunki atmosferyczne (IP65)
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

Parametry

Aktywny/pasywny	
Technika	-
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	-
Moc całkowita	100 W
Moc znamionowa RMS	32/16/8/4 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	70-20000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-

System	2-drożny
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	16 cm (6") nisko-średniotonowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	6 "
Czułość	90 dB/W/m
Max SPL	106 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	196 x 303 x 250 mm (z uchwytem)
Szerokość	196 mm
Wysokość	303 mm
Głębokość	250 mm
Waga	3,5 kg
Wejścia	gniazda sprężynkowe
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	obrotowo / uchylny
Akcesoria	-