

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/wave-10a-aktywna-kolumna-glosnikowa-150wrms-p-8327.html>



WAVE-10A Aktywna kolumna głośnikowa, 150W_{RMS}

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	WAVE-10A
Kod EAN	4007754273984

Opis produktu

Czysta przyjemność słuchania

Kolumny głośnikowe serii WAVE gwarantują doskonałą jakość brzmienia. Są znakomitym rozwiązaniem do nagłaśniania pomieszczeń o małych i średnich wymiarach. Lekkie obudowy z tworzywa sztucznego o ciekawym wzornictwie zapewniają dużą wytrzymałość oraz wygodne przenoszenie.

Aktywna kolumna głośnikowa, 150W_{RMS}

- Kompaktowy system 10/2 w obudowie z tworzywa sztucznego
- 25cm (10") głośnik basowy i 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD
- Odbiornik Bluetooth
- W komplecie pilot sterujący IR
- Symetryczne wejście mikrofonowe (XLR oraz 6.3mm)
- Dodatkowe wejście liniowe (XLR oraz RCA)
- 2-punktowy korektor barwy
- Wyjście mix out (XLR oraz 6.3mm)
- Otwory gwintowane M8 do podwieszania i gniazdo na statyw

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	wireless/cable
Całkowita moc wyjściowa	300 W
Moc znamionowa RMS	150 W
Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	60-20 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	250 mV/7 kΩ (line, XLR, bal.), 150 mV/16 kΩ (line, RCA), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, XLR, bal.), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, 6.3 mm jack)
System	10/2 full range bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	25 cm (10") bass speaker
Głośnik średnionowy	-

Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") horn tweeter
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	25 cm (10")
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	119 dB
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	-
Materiał obudowy	plastic
Kolor	black
Sposób montażu	M8 threaded inserts, stand sleeve
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/270 VA
Wymiary	300 x 510 x 250 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	510 mm
Głębokość	250 mm
Waga	9.4 kg
Wejścia	XLR or RCA L/R (line) XLR or 6.3 mm jack (mic)
Wyjścia	XLR, bal. (parallel line out)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-
Akcesoria	-