

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/wave-12a-aktywna-kolumna-glosnikowa-200wrms-p-8328.html>



WAVE-12A Aktywna kolumna głośnikowa, 200W_{RMS}

Cena brutto	1 779,00 zł
Cena netto	1 446,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WAVE-12A
Kod EAN	4007754273991

Opis produktu

Czysta przyjemność słuchania

Kolumny głośnikowe serii WAVE gwarantują doskonałą jakość brzmienia. Są znakomitym rozwiązaniem do nagłaśniania pomieszczeń o małych i średnich wymiarach. Lekkie obudowy z tworzywa sztucznego o ciekawym wzornictwie zapewniają dużą wytrzymałość oraz wygodne przenoszenie.

Aktywna kolumna głośnikowa, 200W_{RMS}

- Kompaktowy system 12/2 w obudowie z tworzywa sztucznego
- 30cm (12") głośnik basowy i 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy z 34mm (1⅜") cewką
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz 5-punktowym equalizerem
- Odbiornik Bluetooth
- W komplecie pilot sterujący IR
- Symetryczne wejście mikrofonowe (XLR oraz 6.3mm)
- Dodatkowe wejście liniowe (XLR oraz RCA)
- 2-punktowy korektor barwy
- Wyjście mix out (XLR oraz 6.3mm)
- Otwory gwintowane M8 do podwieszania i gniazdo na statyw

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	wireless/cable
Całkowita moc wyjściowa	350 W
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	55-20 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	250 mV/7 kΩ (line, XLR, bal.), 150 mV/16 kΩ (line, RCA), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, XLR, bal.), 9.5 mV/0.8 kΩ (mic, 6.3 mm jack)
System	12/2 full range bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	30 cm (12") bass speaker
Głośnik średnionowy	-

Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") horn tweeter
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30 cm (12")
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	119 dB
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	-
Materiał obudowy	plastic
Kolor	black
Sposób montażu	M8 threaded inserts, stand sleeve
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/370 VA
Wymiary	390 x 610 x 340 mm
Szerokość	390 mm
Wysokość	610 mm
Głębokość	340 mm
Waga	16 kg
Wejścia	XLR or RCA L/R (line) XLR or 6.3 mm jack (mic)
Wyjścia	XLR, bal. (parallel line out)
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-
Akcesoria	-